



*Nazwy własne oraz nazwy producentów podano dla określenia typu produktów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych o parametrach równych lub nie gorszych od założonych.

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

1. Rysunki rozpatrywać z projektami branżowymi.
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz w metrach w odniesieniu do kot wysokościowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na budowie.
4. Wszelkie niezgodności i nieścisłości uzgodnić z autorami projektu.
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z zaleceniami producentów użytych materiałów.
6. Nie skalować rysunku
7. Nie dokonywać pomiarów z rysunku
8. Wszystkie poziomy i koty wysokościowe należy sprawdzić na budowie
9. Wszystkie błędy i braki należy zgłosić autorowi opracowania
10. Projekt należy rozpatrywać jako całość, łącznie z opisami, specyfikacjami, projektem budowlanym, dokumentacją wykonawczą wszystkich branż, zestawieniami oraz wszelkimi materiałami załączonymi do projektu.
11. Dokumentację projektową wszystkich branż należy czytać łącznie jako jedno opracowanie, nie można rozpatrywać tych elementów osobno.
12. Jeśli wykonawca uważa, że jakieś prace wynikające z projektu zostały niewystarczająco określone, należy doliczyć je we własnym zakresie i ująć w ostatecznej wycenie prac. W przypadku wystąpienia rozbieżności na styku powyższych opracowań należy skonsultować je z autorem projektu.
13. Wszystkie elementy powinny odpowiadać wytycznym w operacie P.POZ. i spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkownika zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym w przepisach BHP
14. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty, dopuszczenia.
15. W razie potrzeby wykonawca winien przed przystąpieniem do robót wykonać projekt warsztatowy.
16. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrów użytych materiałów lub elementów wykonczenia i wyposażenia należy uzgodnić z projektantem na etapie wykonawstwa.
17. Wskazane materiały, elementy, sprzęt, armatura, itp. są jedynie przykładowymi rozwiązaniami, należy bazować na ich parametrach technicznych i użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych o parametrach równych lub nie gorszych od założonych.

PW01	25.03.2019	Dokumentacja przetargowa	
Nr rew.	Data Rewizji	Detale	Autor

Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku szpitala w Ustrzykach
Dolnych na działce nr ew.: 1249 położonej w
miejscowości Ustrzyki Dolne, gm. Ustrzyki
Dolne

Adres:
ul. 29 Listopada 57
38-700 Ustrzyki Dolne
działka nr ewid. 1249
Inwestor:

Powiat Bieszczadzki

ul. Belska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

Autor projektu:
mgr inż. arch. JAN BOCHNAK
upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/43/2011
MP-1888

Sprawdzająca:
mgr inż. arch. Barbara Bochnak
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/9/2008
MP-2285

Opracował/-a:

inż. arch. Natalia Bochnak
mgr inż. arch. Eliza Królik
mgr inż. arch. Monika Giersz
mgr inż. arch. Joanna Pokrywa

Branża:
Architektura

Etap:
Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
Detale dachów płaskich

Nr rys.:
dE_002

Skala:	Format:	Data:	Rys wyk:
1 : 10	a3 + 500	12/18	JP