

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

- 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przedmiotu zamówienia pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2297R-droga przez wieś Daszówka w km 0+450 – 1+250 w miejscowości Daszówka ”.

Roboty obejmują wykonanie robót w branży drogowej w zakresie remontu odcinka drogi o długości 1,234 km w asortymencie: renowacja odwodnienia, remont konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów.

Zakres rzeczowy robót:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
Razem 0,800 km

-Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
str. prawa km 0+450-1+250
razem m -770,00

-Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami
20*8,0*0,4*0,2
razem m3 -12,80

- Rury betonowe o średnicy 50 cm przepustów rurowych pod zjazdami
20*6
Razem m-120,00

- Rury betonowe o średnicy 50 cm przepustów rurowych pod zjazdami- skosy jako murki
Razem szt. 40,00

-Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
razem m2 -700,00

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm – utwalenie zjazdów
20*5*3
Razem m2-300,00

-Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6
m2- 300,00

-Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
0+450 – 1+450 800,0*6,5
razem m2 -5 200,00

-Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność=2)
m2 -5 200,00

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa wiążąca afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
0+450-1+250 800,0*5,0
razem m2 -4 000,00

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa wiążąca afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm –dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4 cm grubości warstwy
m2 - 4 000,0

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm
razem m2 – 4 000,00

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm – dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3 cm grubości warstwy
m2- 4 000,00

-Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-poboczne
800,0*0,75*2
razem m2 -1 200,00

-Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 13 dm³/m² o frakcji 12-16
m2- 1 200,00

Lokalizacja – droga powiatowa Nr 2297R-droga przez wieś Daszówka w km 0+450 – 1+250 w miejscowości Daszówka ”.na działce o numerze ewidencyjnym 108/5 położonej w obrębie Daszówka.

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim, województwo podkarpackie.

Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania nie zostanie zorganizowana wizja lokalna, wszelkie informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać od Zamawiającego w sposób określony w SIWZ.

Wymagane udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez organ zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót

Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji:

- załącznik nr 10 – Dokumentacja graficzna
- załącznik nr 11 – specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót
- załącznik nr 12 - kosztorys ofertowy.
- załącznik nr 12a – przedmiar robót