

Remont drogi powiatowej Nr 2297R droga przez wieś Daszówka w km 0+450 do km 1+250 w miejscowości Daszówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,80
2	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp  str. prawa km 0+450-1+250 770	m	770,00
		razem	m	770,00
3	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami  20*8,0*0,4*0,2	m3	12,80
		razem	m3	12,80
4	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami  20*6	m	120,00
		razem	m	120,00
5	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - skosy jako murki	szt	40,00
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	700,000
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamienno-żwirowego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów  20*5*3	m2	300,000
		razem	m2	300,000
8	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 12-6	m2	300,000
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  0+450-1+1250 800*6,5	m2	5.200,00
		razem	m2	5.200,00

Remont drogi powiatowej Nr 2297R droga przez wieś Daszówka w km 0+450 do km 1+250 w miejscowości Daszówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm  (Krotność= 2)	m2	5.200,00
11	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm  0+450-1+250 800*5,0	m2	4.000,00
			razem	m2
12	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy	m2	4.000,00
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.000,00
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy	m2	4.000,00
15	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocze  800,0*0,75*2	m2	1.200,00
			razem	m2
16	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 12-6	m2	1.200,00