

Katowice, dn. 2022-12-15

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka  
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21  
z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**

**NetWorkS! Sp. z o.o.**

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
tel. 506401236

**Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych**

**ul. Bełska 22**

**38-700 Ustrzyki Dolne**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **59241 (23241N!) KKS\_USTRZYKID\_WOJTKOWA** zlokalizowanej w miejscowości WOJTKOWA DZ.685. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	16835
2.	16835
3.	16835
4.	4678

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	22°32'47.31" 49°33'36.88"	900/1800/2100	47.3	16835	50	6/5/5
2.	22°32'47.28" 49°33'36.77"	900/1800/2100	47.3	16835	130	4/6/6
3.	22°32'47.13" 49°33'36.85"	900/1800/2100	47.3	16835	330	0/4/4
4.	22°32'47.14" 49°33'36.86"	23000	40	4678	305*	nd.

\*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8787/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 59241 (23241N!) KKS\_USTRZYKID\_WOJTKOWA  
Adres: WOJTKOWA DZ.685, Powiat bieszczadzki, WOJ. PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-11-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WOJTKOWA DZ.685.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 59241 (23241N!) KKS\_USTRZYKID\_WOJTKOWA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Papka Paweł  
Supernak Jacek

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	AQU4518R24V18 Huawei	1	50	6/5/5	47.3	16835
2	900/1800/2100	AQU4518R24V18 Huawei	1	130	4/6/6	47.3	16835
3	900/1800/2100	AQU4518R24V18 Huawei	1	330	0/4/4	47.3	16835

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3E 23G 28MHz XPIC Huawei	23	4678	A23D80S06 Huawei	0.6	305	40

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-11-24	11:00-12:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.6	1.1	72.1	72.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-16	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4-L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.1" 22°32'47.4"
2	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.4" 22°32'48.5"
3	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.8" 22°32'49.2"
4	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'38.2" 22°32'49.9"
5	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'36.7" 22°32'47.4"
6	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'36.4" 22°32'48.5"
7	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'35.6" 22°32'49.2"
8	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'35.3" 22°32'49.9"
9	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.1" 22°32'47.0"
10	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.4" 22°32'46.3"
11	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'38.2" 22°32'46.0"
12	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'38.9" 22°32'45.6"
13	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 305°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.1" 22°32'47.0"
14	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 305°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.4" 22°32'46.0"
15	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 305°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.8" 22°32'45.2"
16	PPP na az. 72° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.4" 22°32'49.9"
17	PPP na az. 23° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'38.5" 22°32'48.5"
18	PPP na az. 103° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'36.4" 22°32'50.3"
19	PPP na az. 164° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'34.9" 22°32'48.1"
20	PPP na az. 285° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'37.4" 22°32'44.2"
21	PPP na az. 352° w	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'38.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	odległości 59m od anteny sektorowej az. 330°					22°32'46.7"
-	GKP w odległości 276m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'42.5" 22°32'57.8"
-	GKP w odległości 307m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'30.2" 22°32'58.9"
-	GKP w odległości 549m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°33'52.2" 22°32'33.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.1" 22°32'47.4"
2	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.4" 22°32'48.5"
3	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.8" 22°32'49.2"
4	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'38.2" 22°32'49.9"
5	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'36.7" 22°32'47.4"
6	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'36.4" 22°32'48.5"
7	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'35.6" 22°32'49.2"
8	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'35.3" 22°32'49.9"
9	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.1" 22°32'47.0"
10	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.4" 22°32'46.3"
11	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'38.2" 22°32'46.0"
12	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'38.9" 22°32'45.6"
13	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 305°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.1" 22°32'47.0"
14	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 305°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.4" 22°32'46.0"
15	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 305°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.8" 22°32'45.2"
16	PPP na az. 72° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.4" 22°32'49.9"
17	PPP na az. 23° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'38.5" 22°32'48.5"
18	PPP na az. 103° w odległości 60m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'36.4" 22°32'50.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



	anteny sektorowej az. 130°					
19	PPP na az. 164° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'34.9" 22°32'48.1"
20	PPP na az. 285° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'37.4" 22°32'44.2"
21	PPP na az. 352° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'38.9" 22°32'46.7"
-	GKP w odległości 276m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'42.5" 22°32'57.8"
-	GKP w odległości 307m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'30.2" 22°32'58.9"
-	GKP w odległości 549m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°33'52.2" 22°32'33.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 59241 (23241N!) KKS\_USTRZYKID\_WOJKOWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


## **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:




**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 59241 (23241N!) KKS_USTRZYKID_WOJTKOWA</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.                  KKS_USTRZYKID_WOJTKOWA (23241N!)                  Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                   Pion pomiarowy             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania                  anten sektorowych             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania                  anten radioliniowych             </div> </div>



Załącznik nr 3

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 59241 (23241N!) KKS\_USTRZYKID\_WOJTKOWA**  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej